## FP

### SAE CODE 62 FLANGE
*FLANGIA SAE CODE 62*

**SFS**




| TIEFFE Part.N. | Hose Size | | | Flange Size Connection | | Dimensions (mm) | | | | | | Maximum W.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DN | Inch | Dash | Inch | Dash | H | L | A | | | | bar | PSI |
| **CX0808FP** | 12,5 | 1/2" | **-08** | 1/2" | **-08** | 47 | 80 | 31,8 | | | | 415 | 6000 |
| **CX0812FP** | 12,5 | 1/2" | **-08** | 3/4" | **-12** | 47 | 80 | 41,3 | | | | 415 | 6000 |
| **CX1008FP** | 16 | 5/8" | **-10** | 1/2" | **-08** | 48 | 84 | 31,8 | | | | 350 | 5000 |
| **CX1012FP** | 16 | 5/8" | **-10** | 3/4" | **-12** | 48 | 84 | 41,3 | | | | 350 | 5000 |
| **CX1208FP** | 19 | 3/4" | **-12** | 1/2" | **-08** | 50 | 90,5 | 31,8 | | | | 350 | 5000 |
| **CX1212FP** | 19 | 3/4" | **-12** | 3/4" | **-12** | 58 | 98,5 | 41,3 | | | | 350 | 5000 |
| **CX1216FP** | 19 | 3/4" | **-12** | 1" | **-16** | 58 | 98,5 | 47,6 | | | | 350 | 5000 |
| **CX1612FP** | 25 | 1" | **-16** | 3/4" | **-12** | 60 | 115 | 41,3 | | | | 280 | 4000 |
| **CX1616FP** | 25 | 1" | **-16** | 1" | **-16** | 64 | 115 | 47,6 | | | | 280 | 4000 |
| **CX1620FP** | 25 | 1" | **-16** | 1 1/4" | **-20** | 64 | 115 | 54 | | | | 280 | 4000 |
| **CX2016FP** | 31,5 | 1 1/4" | **-20** | 1" | **-16** | 67,5 | 125 | 47,6 | | | | 210 | 3000 |
| **CX2020FP** | 31,5 | 1 1/4" | **-20** | 1 1/4" | **-20** | 67,5 | 125 | 54 | | | | 210 | 3000 |
| **CX2024FP** | 31,5 | 1 1/4" | **-20** | 1 1/2" | **-24** | 67,5 | 125 | 63,5 | | | | 210 | 3000 |
| **CX2424FP** | 38 | 1 1/2" | **-24** | 1 1/2" | **-24** | 79,5 | 144 | 63,5 | | | | 185 | 2700 |
| **CX2432FP** | 38 | 1 1/2" | **-24** | 2" | **-32** | 79,5 | 144 | 79,4 | | | | 185 | 2700 |
| **CX3232FP** | 51 | 2" | **-32** | 2" | **-32** | 95 | 165 | 79,4 | | | | 175 | 2500 |

## FP45

### SAE CODE 62 FLANGE - 45° ELBOW
*FLANGIA SAE CODE 62 - CURVA A 45°*

**SFS45**




| TIEFFE Part.N. | Hose Size | | | Flange Size Connection | | Dimensions (mm) | | | | | | Maximum W.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DN | Inch | Dash | Inch | Dash | H | L | K | A | | | bar | PSI |
| **CX0808FP45** | 12,5 | 1/2" | **-08** | 1/2" | **-08** | 47 | 80 | 20 | 31,8 | | | 415 | 6000 |
| **CX0812FP45** | 12,5 | 1/2" | **-08** | 3/4" | **-12** | 53 | 86 | 26 | 41,3 | | | 415 | 6000 |
| **CX1008FP45** | 16 | 5/8" | **-10** | 1/2" | **-08** | 51 | 87 | 21 | 31,8 | | | 350 | 5000 |
| **CX1012FP45** | 16 | 5/8" | **-10** | 3/4" | **-12** | 57 | 93 | 26 | 41,3 | | | 350 | 5000 |
| **CX1208FP45** | 19 | 3/4" | **-12** | 1/2" | **-08** | 64 | 104 | 26 | 31,8 | | | 350 | 5000 |
| **CX1212FP45** | 19 | 3/4" | **-12** | 3/4" | **-12** | 64 | 104 | 26 | 41,3 | | | 350 | 5000 |
| **CX1216FP45** | 19 | 3/4" | **-12** | 1" | **-16** | 68 | 108 | 31 | 47,6 | | | 350 | 5000 |
| **CX1612FP45** | 25 | 1" | **-16** | 3/4" | **-12** | 79 | 130 | 31 | 41,3 | | | 280 | 4000 |
| **CX1616FP45** | 25 | 1" | **-16** | 1" | **-16** | 80 | 131 | 32 | 47,6 | | | 280 | 4000 |
| **CX1620FP45** | 25 | 1" | **-16** | 1 1/4" | **-20** | 85 | 136 | 37 | 54 | | | 280 | 4000 |
| **CX2016FP45** | 31,5 | 1 1/4" | **-20** | 1" | **-16** | 94 | 152 | 37 | 47,6 | | | 210 | 3000 |
| **CX2020FP45** | 31,5 | 1 1/4" | **-20** | 1 1/4" | **-20** | 93 | 151 | 37 | 54 | | | 210 | 3000 |
| **CX2024FP45** | 31,5 | 1 1/4" | **-20** | 1 1/2" | **-24** | 99 | 157 | 43 | 63,5 | | | 210 | 3000 |
| **CX2424FP45** | 38 | 1 1/2" | **-24** | 1 1/2" | **-24** | 111 | 175 | 44 | 63,5 | | | 185 | 2700 |
| **CX2432FP45** | 38 | 1 1/2" | **-24** | 2" | **-32** | 122 | 186 | 55 | 79,4 | | | 185 | 2700 |
| **CX3232FP45** | 51 | 2" | **-32** | 2" | **-32** | 147 | 217 | 58 | 79,4 | | | 175 | 2500 |