

## Naadloze hogedrukleiding gefosfateerd

Naadloze koudgetrokken hydrauliekleiding gefosfateerd  
volgens DIN2445/2 & EN10305-4. (St.37.4-NBK E235+N)

- middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
- uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m	maximale werkdruk bar*
NHG 04 X 0,5	4	0,5	0,04	269
NHG 06 X 1	6	1	0,12	359
NHG 06 X 1,5	6	1,5	0,17	539
NHG 08 X 1	8	1	0,17	269
NHG 10 X 1	10	1	0,22	216
NHG 10 X 1,5	10	1,5	0,31	323
NHG 12 X 1,5	12	1,5	0,39	269
NHG 12 X 2	12	2	0,49	359
NHG 14 X 2	14	2	0,59	308
NHG 15 X 1,5	15	1,5	0,50	216
NHG 15 X 2	15	2	0,64	287
NHG 16 X 2	16	2	0,69	269
NHG 18 X 1,5	18	1,5	0,61	172
NHG 18 X 2	18	2	0,79	229
NHG 20 X 2,5	20	2,5	1,08	258
NHG 22 X 2	22	2	0,99	188
NHG 25 X 3	25	3	1,63	248
NHG 28 X 2	28	2	1,28	147
NHG 30 X 3	30	3	2,00	206
NHG 30 X 5	30	5	3,08	344
NHG 35 X 2	35	2	1,63	118
NHG 38 X 4	38	4	3,35	217
NHG 42 X 2	42	2	1,97	94

\* veiligheidsfactor=2

