YP

"SUPERCAT" FLANGE
FLANGIA "SUPERCAT"

SFS
SUPERCAT



Part.N.	Hose Size			Flange Size Connection		Dimensions (mm)						Maximum W.P.	
	DN	Inch	Dash	Inch	Dash	H	L	A				bar	PSI
CS1212YP	19	3/4"	**-12**	3/4"	**-12**	84	135	41,3				420	6000
CS1216YP	19	3/4"	**-12**	1"	**-16**	84	135	47,6				420	6000
CS1616YP	25	1"	**-16**	1"	**-16**	90	146,5	47,6				415	6000
CS1620YP	25	1"	**-16**	1 1/4"	**-20**	90	146,5	54				415	6000
CS2020YP	31,5	1 1/4"	**-20**	1 1/4"	**-20**	88	154,4	54				415	6000
CS2024YP	31,5	1 1/4"	**-20**	1 1/2"	**-24**	88	154,5	63,5				415	6000
CS2424YP	38	1 1/2"	**-24**	1 1/2"	**-24**	84	166,5	63,5				415	6000
CS2432YP	38	1 1/2"	**-24**	2"	**-32**	110	192,5	79,4				415	6000
CS3232YP	51	2"	**-32**	2"	**-32**	130	226,5	79,4				345	5000

YP45

"SUPERCAT" FLANGE - 45° ELBOW
FLANGIA "SUPERCAT" - CURVA A 45°

SFS45
SUPERCAT



Part.N.	Hose Size			Flange Size Connection		Dimensions (mm)						Maximum W.P.	
	DN	Inch	Dash	Inch	Dash	H	L	K	A			bar	PSI
CS1212YP45	19	3/4"	**-12**	3/4"	**-12**	72	123	34	41,3			420	6000
CS1216YP45	19	3/4"	**-12**	1"	**-16**	74	125	36	47,6			420	6000
CS1616YP45	25	1"	**-16**	1"	**-16**	86	143	36	47,6			415	6000
CS1620YP45	25	1"	**-16**	1 1/4"	**-20**	86	143	36	54			415	6000
CS2020YP45	31,5	1 1/4"	**-20**	1 1/4"	**-20**	96	162	36	54			415	6000
CS2024YP45	31,5	1 1/4"	**-20**	1 1/2"	**-24**	96	162	36	63,5			415	6000
CS2424YP45	38	1 1/2"	**-24**	1 1/2"	**-24**	114	196	41	63,5			415	6000
CS2432YP45	38	1 1/2"	**-24**	2"	**-32**	116	199	44	79,4			415	6000
CS3232YP45	51	2"	**-32**	2"	**-32**	152	250	57	79,4			345	5000